

NUOVI ARRIVI

AIGNEP

CILINDRI



CILINDRO DOPPIO EFFETTO AMMORTIZZATO MAGNETICO

- LEGGERO
- BASSO ATTRITO
- DESIGN PULITO
- CUSCINO REGOLABILE
- PISTONE IN ALLUMINIO
- QUALITÀ DI LUNGA DURATA
- VERSIONE MULTIPLA
PER OGNI APPLICAZIONE

IN PRONTA CONSEGNA
DA Ø32 - CORSA 25MM
FINO A Ø125 -CORSA 500MM

SPECIFICHE TECNICHE

Norma di Riferimento

- ① REACH 1907/2006 ② ROHS 2011/65/CE
③ SILICON FREE ④ ATEX | | 2GD Ex h IIC T6

Fluidi compatibili

Aria compressa filtrata lubrificata e non lubrificata

Alesaggi

32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm

Temperature NBR

0 °C (-20 °C con aria secca) / +80°

Corse Standard

da 25 a 1000 mm (a richiesta fino a 2700mm)

Pressioni

1 bar (0,1 MPa) / 10 bar (1 MPa)
Pressione di spunto: 0,3 bar (0,03 MPa)

MOLTISSIMI IN PRONTA CONSEGNA!

CONTATTACI PER EVENTUALI ACCESSORI



NUOVI ARRIVI

 AIGNEP

MINI CILINDRI



**MINI CILINDRO
DOPPIO EFFETTO MAGNETICO**



**MINI CILINDRO
DOPPIO EFFETTO
AMMORTIZZATO MAGNETICO**

IN PRONTA CONSEGNA
DA Ø8 - CORSA 10MM
FINO A Ø25 - CORSA 80MM

SPECIFICHE TECNICHE

Norma di Riferimento

- ① REACH 1907/2006
- ② ROHS 2011/65/CE
- ③ SILICON FREE
- ④ ATEX | | 2GD Ex h IIC T6

Fluidi compatibili

Aria compressa filtrata lubrificata e non lubrificata

Alesaggi

8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 mm

Temperature NBR

0 °C (-20 °C con aria secca) / +80°

Corse Standard

da 30 a 320 mm

Pressioni

1 bar (0.1 MPa) / 10 bar (1 MPa)

IN PRONTA CONSEGNA
DA Ø20 - CORSA 125MM
FINO A Ø25 - CORSA 320MM

MOLTISSIMI IN PRONTA CONSEGNA!

CONTATTACI PER EVENTUALI ACCESSORI



NUOVI ARRIVI

AIGNEP

FRL E ACC.



REGOLATORE MINI
1/4 0-8 bar



FILTRO REGOLATORE MINI
1/4 20µm 0-8 bar



**FILTRO REGOLATORE
& LUBRIFICATORE**
1/4 20µm 0-8 bar



REGOLATORE SERIE EVO
① 1/4 20µm 0-8 bar
② 1/2 20µm 0-8 bar



**FILTRO REGOLATORE
SERIE EVO**
① 1/4 20µm 0-8 bar
② 1/2 20µm 0-8 bar



**FILTRO REGOLATORE
& LUBRIFICATORE
SERIE EVO**
① 1/4 20µm 0-8 bar
② 1/2 20µm 0-8 bar

MOLTISSIMI IN PRONTA CONSEGNA!

CONTATTACI PER EVENTUALI ACCESSORI



NUOVI ARRIVI

AIGNEP

VALVOLE



VALVOLE A LEVA 90°

- ① 3/2 vie NC 1/8
- ② 3/2 vie NC 1/4
- ③ 5/2 vie 1/8
- ④ 5/2 vie 1/4
- ⑤ 3/2 vie bistabile 1/8
- ⑥ 3/2 vie bistabile 1/4
- ⑦ 5/2 vie bistabile 1/8
- ⑧ 5/2 vie bistabile 1/4



VALVOLE AD AZIONAMENTO ELETTOPNEUMATICO

- ① 3/2 vie NC 1/8
- ② 3/2 vie NC 1/4
- ③ 3/2 vie NO 1/8
- ④ 3/2 vie NO 1/4
- ⑤ 5/2 vie 1/8
- ⑥ 5/2 vie 1/4
- ⑦ 5/2 vie 1/2
- ⑧ bistabile 3/2 vie 1/8
- ⑨ bistabile 3/2 vie 1/4
- ⑩ bistabile 3/2 vie 1/2
- ⑪ bistabile 5/2 vie 1/8
- ⑫ bistabile 5/2 vie 1/4
- ⑬ bistabile 5/2 vie 1/2



VALVOLE A TIRETTO

- ① 5/2 vie 1/8
- ② 5/2 vie 1/4
- ③ bistabile 3/2 vie 1/8
- ④ bistabile 3/2 vie 1/4
- ⑤ bistabile 5/2 vie 1/8
- ⑥ bistabile 5/2 vie 1/4



MICROVALVOLA PER ATTUATORE DA PANNELLO

- ① 3/2 vie NC M5
- ② 3/2 vie NO M5



MICROVALVOLA A RULLO CORTO

3/2 vie NC M5



VALVOLE 16MM A LEVA CON RITORNO A MOLLA

- ① 3/2 vie NC 1/8
- ② 5/2 vie 1/8

